

Mitat ja paino:

Korkeus: 311 mm
 Leveys: 50 mm
 Syvyys: 23 mm
 Paino: 340 g

Mikrokytkin:

- Pieni kosketusalue (61mm): 1 kpl. NO/OC
- Suuri kosketusalue (227mm): 1 kpl. NO

IP-Luokka: IP67

Nimellisestä nimellisvirrasta:

12 V Resistiivinen 6A
 Induktiivinen L/R 5 ms 6A

24 V Resistiivinen 6A
 Induktiivinen L/R 5 ms 5A

Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC



61
 227


Materiaali

Kotelo: Alu.6060-T6

Päätypäät: POM-muovi
 (Asetaalimuovi)

Puhdistus:

Kytintä voidaan puhdistaa kaupallisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla.

Reikäkuva:**Valinnainen varustus:**

Voidaan tilata seuraavilla varusteilla:

* Radiohallinta

* Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli



3. Hissymboli

**Huomio.**

Ulkoalueilla asennettaessa suuriin pinta-akkunoihin tulee porata 3 mm kokoinen vedenpoistoreikä alaosaan, jotta mahdollinen kosteus voi valua pois.